

16 MM / ELQYB 2X1 / B300



Ferdigtrukken ELQYB

Kabel er en PE-isolert brannalarmkabel med halogenfri, flammebeskyttet rød kappe som oppfyller kravene i brannspredningsklasse F2. Ledere er av entrådig kobber. Trommel av K6-modell og brukes sammen med PM FLEX Rock n Roll trommelvogn.

Ferdigtrukken ELQYB

Kabel er en PE-isolert brannalarmkabel med halogenfri, flammebeskyttet rød kappe som oppfyller kravene i brannspredningsklasse F2. Ledere er av entrådig kobber. Trommel av K6-modell og brukes sammen med Pmflex xRoller trommelvogn.

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| El-nr: | 1226850 |
| Klassefisering | 3342, ICTA 3422 |
| Antall meter i forpakning | 300 |
| Farge på k-rør | rød |
| Farge på kabler | Hvit |

| | |
|-------------------|---------------|
| Vekt | 2,8 kg |
| Forpakning | RnR |
| Kabeltype | Brannalarm |
| Brandlarm | ELQYB 2x1 |
| CPR-klass | DCA -S2,D2,A2 |

Teknisk informasjon

Forpakning

| | |
|----------------|---------|
| Farge på k-rør | Rød |
| Farge på kabel | Rød |
| Innerdiameter | 10,7 mm |
| Ytterdiameter | 16 mm |
| m/forp | 300 m |
| m/pall | 2400 m |
| Vekt | 28 kg |

Materialegenskaper

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Lav røykutvikling | IEC 61034-2 |
| Halogenfritt | EN 50642:2018 |
| CPR standard | EN 50575, Eca-s3,a3 |
| Selvslukkende | EN 61386.1, EN 61386.22, JA |
| Test av egenskap ved brann | SS-EN 60332-1 |

Tekniske funksjoner

| | |
|-------------------------------------|--|
| Materiale | Polypropylén |
| Isolering/Mantel kabel | LSZH |
| Trykk | 3 / Medium / 750N |
| Motstand mot slag | Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C |
| Laveste temperatur for installasjon | -5°C ved 6J / -25°C ved 2J |
| Høyeste temperatur for installasjon | +90°C |
| Merkspenning kabel | 100V |
| Selvslukkende | EN 61386.1, EN 61386.22, JA |

