

## 20 MM / H1Z2Z2-K 2X6 UV / R100



### Ferdigtrukket kabel for solcellepaneler.

Ett UV bestandig og halogenfritt k-rør med kabel for installasjon av solcellepaneler. Kabelen er dobbelisolert og halogenfri. Testet i følge EN 50618 og vanntett.

### Ferdigtrukket kabel for solcellepaneler.

Ett UV bestandig og halogenfritt k-rør med kabel for installasjon av solcellepaneler. Kabelen er dobbelisolert og halogenfri. Testet i følge EN 50618 og vanntett. Kablene er merket for enklere identifikasjon.

---

<b>El-nr:</b>	1226803
<b>Klassefisering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Antall meter i forpakning</b>	100 m
<b>Farge på k-rør</b>	Sort
<b>Farge på kabler</b>	Sort
<b>Solcelle (H1Z2Z2-K)</b>	2x6

CPR-klass

DCA-S1,D2,A1

## Teknisk informasjon

**Forpakning**

Farge på k-rør	Sort
Farge på kabel	Sort
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	100 m

**Materialegenskaper**

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
CPR standard	Dca-s1,d2,a1
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Standard for installasjonskabler	IEC 60228
Vannrett	AD8

**Tekniske funksjoner**

Materiale	Polypropylén
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	300/500V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

