

16 MM / C6 U/UTP / X100



Ferdigtrukket uskjermet kategori 6 U/UTP kabel i 16mm rør.

Kabel består av fire individuelt uskjermede par som er separert med sentrumskors. Leveres i Onebox som er en smart emballaseløsning fra PM FLEX som effektiviserer installasjonen ettersom røret ligger i en retning som gjør at floker ikke oppstår ved trekking. Esken er robust og produsert av PE-behandlet solidboard.

Ferdigtrukket uskjermet kategori 6 U/UTP kabel i 16mm rør.

Kabel består av fire individuelt uskjermede par som er separert med sentrumskors. Leveres en smart emballaseløsning fra Pmflex som effektiviserer installasjonen ettersom røret ligger i en retning som gjør at floker ikke oppstår ved trekking. Esken er robust og produsert av PE-behandlet solidboard.

El-nr:	1226428
Klassifisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Blå

Farge på kabler	Hvit
Vekt	11 kg
Tele/Data	C6 U/UTP
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Hvit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	1800 m
Vekt	11 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C

Selvslukkende EPD	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
----------------------	-----------------------------

