

## 16 MM / C6A F/UTP / R100



**Ferdigtrukket folieskjermet datakabel i kategori 6A F/UTP i 16mm rør.**

Kabel er oppbygd av entrådet polytenisolerte kobberledninger tvinnert i 4 par med et sentrumskors.

**Ferdigtrukket folieskjermet datakabel i kategori 6A F/UTP i 16mm rør.**

Kabel er oppbygd av entrådet polytenisolerte kobberledninger tvinnert i 4 par med et sentrumskors.

---

<b>El-nr:</b>	1226468
<b>Klassefisering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Antall meter i forpakning</b>	100
<b>Farge på k-rør</b>	Blå
<b>Farge på kabler</b>	grønn
<b>Vekt</b>	10 kg
<b>Tele/Data</b>	C6A F/UTP

CPR-klass

DCA -S2,D2,A2

## Teknisk informasjon

---

### Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Grøn
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	10 kg

---

### Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard för installationskabler	IEC 60228

---

### Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Maxfrekvens F/UTP	<500MHz
Selvslukkende EPD	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

