

16 MM / IX 3G1,5 / B300



Ferdigtrukket IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde flertrådet kobberledere med farget isolering.

Trommel av K6-modell og brukes sammen med Pmflex xRoller trommelvogn.

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| El-nr: | 1226955 |
| Klassefisering | 3342, ICTA 3422 |
| Antall meter i forpakning | 300 |
| Farge på k-rør | Grå |
| Farge på kabler | Blå, BrunGul/grønn |
| Ledertverrsnitt | 1,5 mm ² |
| Vekt | 15 kg |
| Kabeltype | IX |
| CPR-klass | DCA -S2,D2,A2 |
| IX (H07Z1-R) | 3G1,5 |

Teknisk informasjon

Forpakning

| | |
|----------------|-------------------|
| Farge på k-rør | Grå |
| Farge på kabel | Grønngul/Blå/Brun |
| Innerdiameter | 10,7 mm |
| Ytterdiameter | 16 mm |
| m/forp | 300 m |
| m/pall | 2400 m |
| Vekt | 15 kg |

Materialegenskaper

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Lav røykutvikling | IEC 61034-2 |
| Halogenfritt | EN 50642:2018 |
| CPR standard | EN 50575, Dca-s2,d2,a2 |
| Selvslukkende | EN 61386.1, EN 61386.22, JA |
| Test av egenskap ved brann | SS-EN 60332-1 |
| Standard för installationskabler | IEC 60228 |

Tekniske funksjoner

| | |
|-------------------------------------|--|
| Materiale | Polypropylén |
| Isolering/Mantel kabel | LSZH |
| Trykk | 3 / Medium / 750N |
| Motstand mot slag | Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C |
| Laveste temperatur for installasjon | -5°C ved 6J / -25°C ved 2J |
| Høyeste temperatur for installasjon | +90°C |
| Merkspenning kabel | 450/750V |
| Selvslukkende EPD | EN 61386.1, EN 61386.22, JA |

