

16 MM / IX 5G1,5 / R100



Ferdigtrukket IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde flertrådet kobberledere med farget isolering.

Leveres i en smart løsning fra Pmflex, CoilPro som effektiviserer installasjonen ettersom røret ligger i en retning som gjør at floker ikke oppstår ved trekking

El-nr:	1226958
Klassifisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Grå
Forpakning	CoilPro
Farge på kabler	Blå, Brun, Grå, Gul/grønnSort
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Vekt	11,2 kg
Kabeltype	IX
IX (H07Z1-R)	5G1,5
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønngul/Blå/Brun/Sort/Grå
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	1200 m
Vekt	11,2 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard for installasjonskabler	IEC 60228

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	450/750V
Selvslukkende EPD	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
