

16 MM XSPEED RE R50



PM FLEX lavfriksjonsrør Speed er et lettarbeidet k-rør med en utjevnet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig enn et PVC rør.

Halogenfrie, metermålte fleksible rør, godkjent for installasjon i temperaturområdet -25 °C til +90 °C. Røret må beskyttes mot direkte UV-lys. Et letthåndterlig installasjonsrør laget av min ≥ 70 % resirkulert polypropylen. Røret har en behandlet og glattet innside som gjør det lettere å trekke ledere og beskytter og unngår slitasje.

El-nr:	1223891
Farge	Grønn
Forpakning	Ring
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Lengde	50m
Antall meter i forpakning	50

Vekt	2,4 kg
xSpeed RE	16 mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Grønn
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	50 m
m/pall	1800 m

Materialegenskapene

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C

