

16 MM / PLS 2X1,5 +105°C / R100



Denne varmetålige kabel er perfekt å bruke til spotlight og downlight hvor høye temperaturer oppstår.

PLS er en oval kabel med runde flertrådet kobberledere. Den har en hvit yttrekappe og farget isolering av PVC. Tåler temperaturer opp til 105°C.

Denne varmetålige kabel er perfekt å bruke til spotlight og downlight hvor høye temperaturer oppstår.

PLS er en oval kabel med runde flertrådet kobberledere. Den har en hvit yttrekappe og farget isolering av PVC. Tåler temperaturer opp til 105°C.

El-nr:	1226406
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Hvit

Vekt	11 kg
Dimensjon	16
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
PLS (05V2V2H2-R)	2x1,5

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Hvit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	11 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	-
Standard för installationskabler	IEC 60228

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	PVC
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	300/500V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

