

16 MM / PN 3G2,5 / B300



Ferdigtrukket PN i 16mm rør har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Trommel av K6-modell og brukes sammen med PM FLEX Rock n Roll trommelvogn.

Ferdigtrukket PN i 16mm rør har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Trommel av K6-modell og brukes sammen med Pmflex xRoller trommelvogn.

El-nr:	1226820
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	300
Farge på k-rør	Grå

Farge på kabler	Blå, BrunGul/grønn
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Vekt	33,6 kg
Forpakning	RnR
Kabeltype	PN
PN (H07V-R)	3G2,5

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønn gul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	300 m
m/pall	2400 m
Vekt	33,6 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Eca-s3,a3
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard för installationskablar	EN 50525-2-31

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	PVC
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	450/750V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

Relaterte produkter



16 mm / PN 3G1,5 / R100

El-nr: 12 262 60



16 mm / PN 3G2,5 / R100

El-nr: 12 262 65



20 mm / PN 5G2,5 / R100

El-nr: 12 262 67



20 mm / PN 7G1,5 / R100

El-nr: 12 262 64



16 mm / PN-IX 3G2,5 / R100

El-nr: 12 262 85



20 mm / PN 3G6 / R50

El-nr: 12 262 25