

16 MM / PN 4G2,5 / X100



Ferdigtrukket PN i 16mm rør har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Leveres i Onebox som er en smart emballasjeløsning fra PM FLEX som effektiviserer installasjonen ettersom røret ligger i en retning som gjør at floker ikke oppstår ved trekking. Esken er robust og produsert av PE-behandlet solidboard.

Ferdigtrukket PN i 16mm rør har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Leveres i en smart emballasjeløsning fra Pmflex som effektiviserer installasjonen ettersom røret ligger i en retning som gjør at floker ikke oppstår ved trekking. Esken er robust og produsert av PE-behandlet solidboard.

El-nr:	1226366
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Blå, Brun, Gul/grønnSvart
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Vekt	14 kg
Forpakning	Eske
Kabeltype	PN
PN (H07V-R)	4G2,5

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grøngul/Blå/Brun/Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	14 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Eca-s3,a3
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard for installationskabler	EN 50525-2-31

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	PVC
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Jordspenningskabel	450/750V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

Relaterte produkter



20 mm / PN 3G4 / R50

El-nr: 12 262 24



16 mm / RG6T / R100

El-nr: 12 264 20



20 mm / 2C6 U/UTP+RG6T /
R100

El-nr: 12 264 56



20 mm / 2C6 U/UTP+RG6T /
X50

El-nr: 12 264 55



16 mm / KNX 2x2x0,8/ X100

El-nr: 12 264 59



16mm / PR 2x1,5/1,5 / R100

El-nr: 12 262 53