

16 MM / PN-IX 4G2,5 / R100



Ferdigtrukket PN-IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde fåtrådet kobberledere med farget isolering.

Kabel brukes ved omtrekking i eksisterende rør eller ved nyinstallasjoner.

Ferdigtrukket PN-IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde fåtrådet kobberledere med farget isolering.

Kabel brukes ved omtrekking i eksisterende rør eller ved nyinstallasjoner.

El-nr:	1226286
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Blå, Brun, Gul/grønnSvart
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Vekt	13 kg

Kabeltype	PN-IX
PN-IX (H07Z1-R)	4G2,5

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønn gul/Blå/Brun/Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	13 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard för installationskablar	IEC 60228

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	450/750V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

Relaterte produkter



16 mm / RK-IX 1G6 / R100

El-nr: 12 262 78



16 mm / PN 3G2,5 / R100

El-nr: 12 262 65



16 mm / 2C6 U/UTP / R100

El-nr: 12 264 44



16mm / PR 2x1,5/1,5 / R100

El-nr: 12 262 53



20 mm / 2C6 U/UTP+RG6T / X50

El-nr: 12 264 55



20 mm / 2C6 U/UTP+RG6T / R100

El-nr: 12 264 56