

## 16 MM / IX 5G1,5 / R100



**Ferdigtrukket PN-IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde fåtrådet kobberledere med farget isolering.**

Kabel brukes ved omtrekking i eksisterende rør eller ved nyinstallasjoner.

**Ferdigtrukket IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde flertrådet kobberledere med farget isolering.**

Kabel brukes ved omtrekking i eksisterende rør eller ved nyinstallasjoner.

---

<b>El-nr:</b>	1226282
<b>Klassefisering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Antall meter i forpakning</b>	100
<b>Farge på k-rør</b>	Grå
<b>Farge på kabler</b>	Blå, Brun, Grå, Gul/grønnSvart
<b>Ledertverrsnitt</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Vekt</b>	15,6 kg

<b>Kabeltype</b>	IX
<b>PN-IX (H07Z1-R)</b>	5G1,5
<b>CPR-klass</b>	DCA -S2,D2,A2

## Teknisk informasjon

---

### Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønngul/Blå/Brun/Grå/Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	15,6 kg

---

### Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard for installasjonskabler	IEC 60228

---

### Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	450/750V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

