

20 MM / IX 6G1,5 / R100



Ferdigtrukket PN-IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde fåtrådet kobberledere med farget isolering.

Kabel brukes ved omtrekking i eksisterende rør eller ved nyinstallasjoner.

Ferdigtrukket IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde flertrådet kobberledere med farget isolering.

El-nr:	1226283
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Blå, Brun, Grå, Gul/grønn, HvitSvart
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Vekt	20 kg

Kabeltype	IX
IX (H07Z1-R)	6G1,5
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønn gul/Blå/Brun/Svart/Grå/Hvit
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	100 m
m/pall	2000 m
Vekt	20 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard för installationskablar	IEC 60228

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	450/750V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

