

20 MM / 2C6 U/UTP / B200



Ferdigtrukken uskjermet dobbel kategori 6 U/UTP kabel i 20mm rør.

Kabelen består av fire individuelt uskjermede par som er separert av centrumskors. Kappen består av flammebeskyttet plast og oppfyller Dca s2 d2 a1 ifølge EN50575. Trommel av K6-modell og brukes sammen med PM FLEX Rock n Roll trommelvogn.

Ferdigtrukken uskjermet dobbel kategori 6 U/UTP kabel i 20mm rør.

Kabelen består av fire individuelt uskjermede par som er separert av centrumskors. Kappen består av flammebeskyttet plast og oppfyller Dca s2 d2 a1 ifølge EN50575. Trommel av K6-modell og brukes sammen med Pmflex xRoller trommelvogn.

El-nr:	1226828
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	200
Farge på k-rør	Blå
Farge på kabler	grønnHvit

Vekt	31,8 kg
Kabeltype	Data
Dimensjon	20
Forpakning	RnR
Tele/Data	C6 U/UTP

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Hvit/Grønn
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	200 m
m/pall	1600 m
Vekt	31,8 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Maksfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz
Selvslukkende EPD	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

Relaterte produkter



20 mm / 2C6 U/UTP+RG6T /
R100

El-nr: 12 264 56



16 mm / C6 U/UTP / X100

El-nr: 12 264 28



16 mm / 2C6 U/UTP / X100

El-nr: 12 264 29