

20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / R100



Ferdigtrukket folieskjermet datakabel i kategori 6A F/UTP i 16mm rør.

Kabel er oppbygd av entrådet polytenisolerte kobberledninger tvinnert i 4 par med et sentrums kors.

Ferdigtrukket folieskjermet datakabel i kategori 6A F/UTP i 16mm rør.

Kabel er oppbygd av entrådet polytenisolerte kobberledninger tvinnert i 4 par med et sentrums kors.

El-nr:	1226456
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Blå
Farge på kabler	grønnHvit
Vekt	18 kg
Ledertverrsnitt	6,0 mm ²

Tele/Data

C6 U/UTP

CPR-klass

DCA -S2,D2,A2

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Hvit/Grøn
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	18 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018, <250MHz
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard for installationskabler	IEC 60228

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Jordspenningskabel	-
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, <250MHz
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

