

20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / X50



Ferdigtrukket multimediekabel med dobbel uskjermet Kat6 U/UTP og en RG6T i 20mm rør.

Datakablene har en folieskjem i kategori 6 som er oppbygd av entrådet polytenisolerte kobberledninger tvinnert i par med et sentrums kors. RG6T har innerleder av solid kobber, dielektrium av gassinjesert PE-skum, limet aluminiumsfolie, ytterligere en aluminiumsfolie og halogenfri flammebeskyttet plastkappe. Leveres i Onebox som er en smart emballaseløsning fra PM FLEX som effektiviserer installasjonen ettersom røret ligger i en retning som gjør at floker ikke oppstår ved trekking. Esken er robust og produsert av PE-behandlet solidboard.

Ferdigtrukket multimediekabel med dobbel uskjermet Kat6 U/UTP og en RG6T i 20mm rør.

Datakablene har en folieskjem i kategori 6 som er oppbygd av entrådet polytenisolerte kobberledninger tvinnert i par med et sentrums kors. RG6T har innerleder av solid kobber, dielektrium av gassinjesert PE-skum, limet aluminiumsfolie, ytterligere en aluminiumsfolie og halogenfri flammebeskyttet plastkappe. Leveres i en smart emballaseløsning fra Pmflex

som effektiviserer installasjonen ettersom røret ligger i en retning som gjør at floker ikke oppstår ved trekking. Esken er robust og produsert av PE-behandlet solidboard.

El-nr:	1226455
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	50
Farge på k-rør	Blå
Farge på kabler	grønnHvit
Vekt	11,1 kg
Kabeltype	Data
Dimensjon	20
Ledertverrsnitt	1,0 mm ²
Forpakning	Eske
Tele/Data	C6A F/UTP

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Hvit/Grønn
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	50 m
m/pall	900 m
Vekt	11,1 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Maksfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz
Selvslukkende EPD	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

Relaterte produkter



20 mm / 2C6 U/UTP+RG6T /
R100

El-nr: 12 264 56



16 mm / C6 U/UTP / X100

El-nr: 12 264 28



16 mm / 2C6 U/UTP / X100

El-nr: 12 264 29