

20 MM / KNX+PN-IX 3G2,5/ R100



Ferdigtrukket KNX+PN-IX er en multikabel for å forenkle kabeltrekking av KNX- og DALI systemer ved nyinstallasjoner med BUS-kabel og strøm i samme rør.

EI-nr:	1226973
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Blå
Farge på kabler	grønn
Vekt	11,1 kg
KNX	KNX+PN-IX 3G2,5
CPR-klass	CCA-S1b,D1,A1

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Grønn
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	100 m
m/pall	2000 m
Vekt	13,1 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Cca-s1b,d1,a1
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, Ja
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

