

## 20 MM / IX 5G2,5 / X50



**Ferdigtrukket IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde flertrådet kobberledere med farget isolering.**

---

<b>El-nr:</b>	1226969
<b>Farge på k-rør</b>	Grå
<b>Farge på kabler</b>	Blå, Brun, Grey, Gul/grønn, Svart
<b>Forpakning</b>	Box
<b>Kabeltype</b>	IX
<b>Klassefisering</b>	3342ICTA 3422
<b>Ledertverrsnitt</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Antall meter i forpakning</b>	50m
<b>Vekt</b>	11,5 kg
<b>IX (H07Z1-R)</b>	5G2,5
<b>CPR-klass</b>	DCA -S2,D2,A2

## Teknisk informasjon

---

### Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	50 m
m/pall	1800 m

---

### Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Markspenning kabel	450/750V

---

Selvslukkende EPD	Ja
-------------------	----

