

20 MM / IX 5G2,5 / X50



Ferdigtrukket IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde flertrådet kobberledere med farget isolering.

El-nr:	1226969
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Blå, Brun, Grey, Gul/grønn, Svart
Forpakning	Box
Kabeltype	IX
Klassefisering	3342ICTA 3422
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Antall meter i forpakning	50m
Vekt	11,5 kg
IX (H07Z1-R)	5G2,5
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	50 m
m/pall	1800 m

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Markspenning kabel	450/750V

Selvslukkende EPD	Ja
-------------------	----

