

20 MM RE/IX 5G2,5 R100



Halogenfrie, metermerkede, fleksible rør laget av min ≥ 70 % resirkulert polypropylen, PCR. Godkjent for installasjon innenfor -25 °C til $+90$ °C og fugging opp til 750 N. Kabelen og røret skal beskyttes mot direkte UV-lys. Ferdigtrukket IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde, flertrådet kobberledere med farget isolasjon. Brukes ved omtrekking i eksisterende rør eller ved nyinstallasjoner.

El-nr:	1223897
Farge på k-rør	grønn
Farge på kabler	Blå, Brun, Grey, Gul/grønn, Svart
Forpakning	Ring
Kabeltype	IX
Klassefisering	3342ICTA 3422
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Antall meter i forpakning	100
Vekt	22,5 kg
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2
RE/IX (H07Z1-R)	5G 2,5

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grønn
Farge på kabel	Grønn gul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	100 m
m/pall	2000 m

Tekniska funktioner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	450/750V
Selvslukkende	JA
Halogenfritt	EN 50642:2018

