

## 20 MM / PN 3G4 / R50



**Ferdigtrukken PN har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.**

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer.

**Ferdigtrukken PN har runde flertrådet kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.**

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer.

---

<b>El-nr:</b>	1226224
<b>Klassefisering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Antall meter i forpakning</b>	50
<b>Farge på k-rør</b>	Grå
<b>Farge på kabler</b>	Blå, BrunGul/grønn

PN (H07V-R)

3G4

## Teknisk informasjon

---

### Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønngul/Blå/Brun
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	50 m

---

### Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
CPR standard	EN 50575, Eca-s3,a3
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Standard for installasjonskabler	IEC 60228

---

### Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	300/500V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

