

## 20 MM / PN 5G2,5 / B200



**Halogenfrie ferdigtrukkede k-rør, metermerket og godkjente for installasjon fra -25°C til +90°C og innstøpning opp til 750N.**

Rør og kabel skal ikke legges direkte i UV-lys. Trommelen er K6-modell og brukes sammen med PM FLEX Rock n Roll trommelvogn.

**Halogenfrie ferdigtrukkede k-rør, metermerket og godkjente for installasjon fra -25°C til +90°C og innstøpning opp til 750N.**

Rør og kabel skal ikke legges direkte i UV-lys. Trommelen er K6-modell og brukes sammen med Pmflex xRoller trommelvogn.

---

<b>El-nr:</b>	1226842
<b>Klassefisering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Antall meter i forpakning</b>	200
<b>Farge på k-rør</b>	Grå
<b>Farge på kabler</b>	Blå, Brun, Grey, Gul/grønnSvart

<b>Vekt</b>	1,7 kg
<b>Forpakning</b>	RnR
<b>PN (H07V-R)</b>	5G2,5

## Teknisk informasjon

---

**Forpakning**

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grøngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	200 m
m/pall	1600 m
Vekt	21 kg

