

20 MM / RQ 3G4 / R100



Ferdigtrukket RK-IX har runde mangetrådet kobberledere med halogenfri farget isolering uten kappe og brukes hovedsakelig for trekking i rør og ledningskanaler, apparatskap og sentraler.

Ferdigtrukket RQ har runde mangetrådet kobberledere med halogenfri farget isolering uten kappe og brukes hovedsakelig for trekking i rør og ledningskanaler, apparatskap og sentraler.

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| El-nr: | 1226288 |
| Klassefisering | 3342, ICTA 3422 |
| Antall meter i forpakning | 100 |
| Farge på k-rør | Grå |
| Farge på kabler | Blå, BrunGul/grønn |
| Vekt | 11,5 kg |
| Ledertverrsnitt | 4,0 mm ² |
| Kabeltype | RQ |

RK-IX (H07Z1-K)

3G4

CPR-klass

DCA -S2,D2,A2

Teknisk informasjon

Forpakning

| | |
|----------------|-------------------|
| Farge på k-rør | Grå |
| Farge på kabel | Grønngul/Blå/Brun |
| Innerdiameter | 14,1 mm |
| Ytterdiameter | 20 mm |
| m/forp | 100 m |
| m/pall | 2000 m |
| Vekt | 11,5 kg |

Materialegenskaper

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Lav røykutvikling | IEC 61034-2 |
| Halogenfritt | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2 |
| CPR Standard | Dca-s2,d2,a2 |
| Selvslukkende | EN 61386.1, EN 61386.22, JA |
| Test av egenskap ved brann | SS-EN 60332-1 |
| Standard för installationskabler | IEC 60228 |

Tekniske funksjoner

| | |
|-------------------------------------|--|
| Materiale | Polypropylén |
| Isolering/Mantel kabel | LSZH |
| Trykk | 3 / Medium / 750N |
| Motstand mot slag | Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C |
| Laveste temperatur for installasjon | -5°C ved 6J / -25°C ved 2J |
| Høyeste temperatur for installasjon | +90°C |
| Merkspenning kabel | 300/750V |
| Selvslukkende | EN 61386.1, EN 61386.22, JA |

