

25 MM / 2C6A F/UTP / R100



Ferdigtrukket folieskjermet datakabel i kategori 2C6A F/UTP i 25mm rør.

Kabel er oppbygd av entrådet polytenisolerte kobberledninger tvinnet i 4 par med et sentrumskors.

El-nr:	1226481
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Blå
Farge på kabler	grønnHvit
Vekt	16 kg
Tele/Data	C6A F/UTP
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Grøn, hvit
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/forp	100 m
m/pall	1200 m
Vekt	16 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard för installationskabler	IEC 60228

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Maxfrekvens F/UTP	<500MHz
Selvslukkende EPD	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

