

25 MM / H1Z2Z2-K 4X6 UV / R50



Ferdigtrukket kabel for solcellepaneler.

Ett UV bestandig og halogenfritt k-rør med kabel for installasjon av solcellepaneler. Kabelen er dobbelisolert og halogenfri. Testet i følge EN 50618 og vanntett. Kablene er merket for enklere identifikasjon.

El-nr:	1201265
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	50
Farge på k-rør	Sort
Farge på kabler	Sort
Solcelle (H1Z2Z2-K)	4x6
CPR-klass	DCA-S1,D2,A1

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Sort
Farge på kabel	Sort
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/forp	50 m

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	Dca-s1,d2,a1
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Standard for installationskabler	IEC 60228
Vannrett	AD8

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	300/500V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

