

## 25 MM / RK-IX 5G6+FIBERRØR / R50



En slitesterk RK-IX med rør for fiber som gjør fiberinstallasjoner radikalt mer effektive! Det halogenfrie røret er 5/3,5 mm og beregnet for innendørs installasjoner. RK-IX er en halogenfri og flammehemmende kabel med runde kobberledere med farget isolasjon. K-røret er halogenfritt, metermerket og godkjent for installasjon fra -25°C til +90°C og innstøping opp til 750N. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.

---

<b>El-nr:</b>	1226972
<b>Farge på k-rør</b>	Grå
<b>Forpakning</b>	Ring
<b>Klassefisering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Antall meter i forpakning</b>	50m
<b>Fiberrør</b>	5/3,5

## Teknisk informasjon

**Forpakning**

Farge på k-rør	Går
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/forp	50 m
m/pall	1 200 m
Vekt	20,55 kg

**Materialegenskaper**

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1

**Tekniske funksjoner**

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	<100V
Selvslukkende	Ja

