

AVSLUTT 22X500 MM



Robust avslutt som klammres utenpå de rette beskyttelsene, noe som forenkler monteringen betydelig!

Alle kabelbeskyttelsesfunksjoner er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvhelbredelse i borede hull, sveisesømmer og seksjoner, jevnere og finere overflatestruktur og sist men ikke minst - en betydelig mindre innvirkning på miljøet. I tillegg til avslutt har vi også bøy, t-kors og føtter som tilsammen skaper en pen og enhetlig installasjon.

Robust avslutt som klammres utenpå de rette beskyttelsene, noe som forenkler monteringen betydelig!

Alle kabelbeskyttelsesfunksjoner er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvhelbredelse i borede hull, sveisesømmer og seksjoner, jevnere og finere

overflatestruktur og sist men ikke minst – en betydelig mindre innvirkning på miljøet. I tillegg til avslutt har vi også bøy, t-kors og føtter som tilsammen skaper en pen og enhetlig installasjon.

El-nr:	2800144
Antall per forpakning	20 st
Vekt	184 g
Avslutt	22mm

Teknisk informasjon

Teknisk informasjon

Diameter	22 mm
Lengde	500 mm
Bredde	30 mm
Høyde	24 mm
Materiale	Magnelis
Korrosivitetsklasse	C5

