

## EXQ/IFXI 3G1,5 / X100



**EXQ/IFXI er en installasjonskabel med runde, massive kobberledere, PEX-isolasjon og UV-bestandig kappe i halogenfri utførelse. Kabelen er merket per meter og pakket i vår populære xWire.**

xWire er ideell for servicebiler og på byggeplasser der både kabel og boks må være slitesterk og værbestandig. Boksen er svært brukervennlig med sitt håndtak og design, og den er laget av 100 % resirkulerbar plast.

---

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>El-nr:</b>                    | 1002167            |
| <b>Klassefisering</b>            | 3342, ICTA 3422    |
| <b>Antall meter i forpakning</b> | 100 m              |
| <b>Farge på leder</b>            | Blå, BrunGul/Grønn |
| <b>Vekt</b>                      | 7,2 kg             |
| <b>EXQ/IFXI (S05XZ1-U)</b>       | 3G1,5              |
| <b>CPR-klass</b>                 | DCA -S2,D2,A2      |

## Teknisk informasjon

---

**Forpackning**

|        |        |
|--------|--------|
| m/st   | 100 m  |
| m/pall | 3200 m |

---

**Tekniska informasjon**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Farge på kabler                    | Blå, Brun, Grøn/Gul |
| Isolering                          | LSZH                |
| Kabeltverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Min. faktor                        | 8 x diameteren      |
| Høyeste temperatur                 | 70°C                |
| Merkespenning                      | 300/500V            |

