

## 16 MM XSPEED UV 750N / R25



### **Et UV-beständig k-rør som klarer å utsettes for sollys!**

Vårt lavfriksjonsrør Speed er et lettarbeidet k-rør med en utjevnet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje. Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

### **Et UV-beständig k-rør som klarer å utsettes for sollys!**

Vårt lavfriksjonsrør xSpeed er et lettarbeidet k-rør med en utjevnet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje. Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

---

<b>El-nr:</b>	1226271
<b>UV-beständig</b>	Ja
<b>Antall meter i forpakning</b>	25
<b>Lengde</b>	25

**xSpeed UV**

16mm

## Teknisk informasjon

---

### Forpakning

Farge	Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	25 m
m/pall	1920 m
Vekt	0,94 kg

---

### Materialegenskapene

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
UV-bestendig	EN 50618:2015-12

---

### Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C ved 6J / +105°C ved 2J
Selvslukkende	Ja

