

25 MM XHISPEED 750N / R50



HiSpeed er et ekstremt lavfriksjonsrør som virkelig lever opp til navnet sitt.

Røret har en spesielt utviklet innside som reduserer friksjonen betydelig sammenlignet med med vanlige k-rør, noe som resulterer i en raskere og mere effektiv installasjon. Røret er letthåndterlig ved installasjoner som krever bøy, støvete miljøer (Ettersom støvet ikke setter seg fast på en ellers klissete yte) eller ved installasjon av kabler med grovere diameter. Takket være det brukervennlige røret blir det også lettere å trekke kabler i etterkant. Våre halogenfrie k-rør er tålige og klarer betydligere tøffere behandling en et tradisjonelt PVC rør.

xHiSpeed er et ekstremt lavfriksjonsrør som virkelig lever opp til navnet sitt.

Røret har en spesielt utviklet innside som reduserer friksjonen betydelig sammenlignet med med vanlige k-rør, noe som resulterer i en raskere og mere effektiv installasjon. Røret er letthåndterlig ved installasjoner som krever bøy, støvete miljøer (Ettersom støvet ikke setter seg fast på en ellers klissete yte) eller ved installasjon av kabler med grovere diameter. Takket være det brukervennlige røret blir det også lettere å trekke kabler i etterkant. Våre halogenfrie k-rør er tålige og klarer betydligere tøffere behandling en et

tradisjonellt PVC rør.

El-nr:	1226602
Antall i forpakning	50m
Farge	Grå
Dimensjon	25
Lengde	50
xHiSpeed	25mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Ljusgrå
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/forp	50 m
m/pall	1200 m

Materialegenskapene

Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	JA

