

25 MM XSPEED 750N / R50



PM FLEX lavfriksjonsrør Speed er et lettarbeidet k-rør med en utjevnet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

Pmflex lavfriksjonsrør xSpeed er et lettarbeidet k-rør med en utjevnet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

El-nr:	1226208
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	50
Farge	Grå
Vekt	4,3 kg

xSpeed

25mm

Teknisk informasjon

Förpackning

Farge	Grå
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/forp	50 m
m/pall	1200 m

Materialegenskapene

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	JA

