

## K-RØR 25 MM SPEED R100



**PM FLEX lavfriksjonsrør Speed er et lettarbeidet k-rør med en utjevnet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.**

Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

### **Benefits**

- Behandlet inside som forenkler trekking av kabel
- Den behandlede insiden gjør installasjonen mere tidseffektiv
- Den unike insiden gjør det mulig å trekke lenger strekker
  - Tåler mere en et vanlig PVC rør
- Forenkler fremtidige kompletteringer
  - Metermerket
  - Hållbar

### **Usage areas**

- Utendørsbruk:
- Innendørsbruk:

- Innfelt montering i vegg:
  - I betong:
- Innfelt montering i undertak:
  - Prefabrikkert:

## Teknisk informasjon

---

### Forpakning

|               |         |
|---------------|---------|
| Farge         | Grå     |
| Innerdiameter | 18,2 mm |
| Ytterdiameter | 25 mm   |
| m/forp        | 100 m   |
| m/pall        | 1200 m  |

---

### Materialegenskapene

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Lav røykutvikling | IEC 61034-2                           |
| Halogenfritt      | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2            |
| Selvslukk         | EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22 |

---

### Tekniske funksjoner

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Materiale                           | Polypropylén                                       |
| Trykk                               | Medium 750N  |
| Motstand                            | Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C |
| Laveste temperatur for installasjon | -5°C ved 6J / -25°C ved 2J                         |
| Høyeste temperatur for installasjon | +90°C  |
| Selvslukkende                       | JA   |

