

25 MM XSPEED UV 750N / R25



Et UV-beständig k-rør som klarer å utsettes for sollys!

Vårt lavfriksjonsrør Speed er et lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje. Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

Et UV-beständig k-rør som klarer å utsettes for sollys!

Vårt lavfriksjonsrør xSpeed er et lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje. Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

El-nr:	1226273
UV-beständig	Ja
Antall meter i forpakning	25
Lengde	25

xSpeed UV

25mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Svart
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/forp	25 m
m/pall	900 m

Materialegenskapene

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
UV-bestendig	EN 50618:2015-12

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	JA

Relaterte produkter



Skarvmuff med lås UV 25 mm
BK

El-nr: 12 267 88



25 mm xSpeed UV 750N /
R100

El-nr: 12 262 70



PP UV 25 mm 750N BK / 3m

El-nr: 12 267 28



AP klammer 25 mm

El-nr: 13 064 42



Trekkefjær 4Speed 4 mm /
10m

El-nr: 12 264 88



Trekkefjær 4Speed 4 mm /
20m

El-nr: 12 264 89