

25 MM XSPEED UV 750N / R100



Halogenfri UV-beständig k-rør produsert av polypropylen.

Røret er utjevnet innvendig, dette gjør at det er lettere å dra ledere gjennom, samt at de beskyttes og slites mindre ved bruk. .

Halogenfri UV-beständig k-rør produsert av polypropylen.

Røret er utjevnet innvendig, dette gjør at det er lettere å dra ledere gjennom, samt at de beskyttes og slites mindre ved bruk. .

El-nr:	1226270
UV-beständig	Ja
Antall meter i forpakning	100 m
Lengde	100
xSpeed UV	25mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Svart
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/forp	100 m
m/pall	1200 m

Materialegenskapene

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
UV-bestendig	EN 50618:2015-12

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C ved 6J / +105°C ved 2J
Selvslukkende	Ja

