

32 MM XSPEED MED TREKKETRÅD 750N / R50



PM FLEX lavfriksjonsrør Speed med trekketråd er et lettarbeidet k-rør med en utjevnet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

Pmflex lavfriksjonsrør xSpeed med trekketråd er et lettarbeidet k-rør med en utjevnet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

El-nr:	1226303
xSpeed	32mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Grå
Innerdiameter	24,2 mm
Ytterdiameter	32 mm
m/forp	50 m
m/pall	1200 m

Materialegenskapene

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	JA

