

40 MM XSPEED 750N / R25



PM FLEX lavfriksjonsrør Speed er et lettarbeidet k-rør med en utjevnet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

Pmflex lavfriksjonsrør xSpeed er et lettarbeidet k-rør med en utjevnet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

El-nr:	1226204
xSpeed	40mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Grå
Innerdiameter	32,4 mm
Ytterdiameter	40 mm
m/forp	25 m
m/pall	200 m
Vekt	3,85 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Självslocknande	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	JA

Relaterte produkter



Skjøtemuffe med lås 40 mm
TP

El-nr: 12 267 64



Avrullingsstativ Go Easy

El-nr: 12 264 98



El-nr: 12 264 98



El-nr: 12 264 98



Trekkefjær 4Speed 4 mm /
10m

El-nr: 12 264 88