

50 MM XSPEED UV 750N / R25



Et UV-beständig k-rør som klarer å utsettes for sollys!

Vårt lavfriksjonsrør Speed er et lettarbeidet k-rør med en utjevnet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje. Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

Et UV-beständig k-rør som klarer å utsettes for sollys!

Vårt lavfriksjonsrør xSpeed er et lettarbeidet k-rør med en utjevnet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje. Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

El-nr:	1226276
UV-beständig	Ja
Antall meter i forpakning	25
Lengde	25

xSpeed UV

50mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Svart
Innerdiameter	41,2 mm
Ytterdiameter	50 mm
m/forp	25 m
m/pall	320 m

Materialegenskapene

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
UV-bestendig	EN 50618:2015-12

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C ved 6J / +105°C ved 2J
Selvslukkende	Ja

