

## PVC MED MUFFE 20 MM 750N / 3M



Stive installasjonsrør med jevn inn-og utside som er laget av PVC. Røret er klasse 3321 og er godkjent for installasjon mellom -5°C til 60°C. Røret (16-20 mm) kan bøyes med standard bøyefjær. Røret har muffe i ene enden for enkel skjøting.

---

<b>El-nr:</b>	1201354
<b>Farge</b>	Grå
<b>Antall meter i forpakning</b>	51m
<b>Diameter</b>	17,1 mm
<b>Ytterdiamter</b>	20 mm
<b>Klassifisering</b>	3321
<b>Kvalitetsmärken</b>	CE
<b>PVC rør med muffe til el- installasjon 750N</b>	20mm

## Teknisk informasjon

---

### Förpackning

Farge	Grå
Innerdiameter	17,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	51 m
m/pall	4488 m
Vekt	0,067 kg

---

### Materialegenskaper

Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA
Materiale	PVC

---

### Tekniske funksjoner

Trykk	750N
Motstand	2J
Laveste temperatur for installasjon	-5
Høyeste temperatur for installasjon	60

