

## RØRBEND 50 MM WT



Halogenfrie hvite rørbøyer for en fin kompletterende installasjon. Rørbøyen har en bøyradius å 90°.

Halogenfrie hvite rørbøyer for en fin kompletterende installasjon. Rørbøyen har en bøyradius å 90°.

---

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>El-nr:</b>                | 1226751         |
| <b>Klassefisering</b>        | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Farge</b>                 | Vit             |
| <b>Vekt</b>                  | 0,2 kg          |
| <b>Antall per forpakning</b> | 10              |
| <b>Rørbend</b>               | 50mm            |

## Teknisk informasjon

---

### Forpakning

|               |       |
|---------------|-------|
| Farge         | Hvit  |
| Innerdiameter | 50 mm |
| st/forp       | 10 st |

---

### Materialelegenskaper

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Lav røykutvikling | IEC 61034-2                           |
| Halogenfritt      | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2            |
| Selvslukkende     | EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22 |

---

### Tekniska funksjoner

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Materiale                           | Polypropylén      |
| Trykk                               | Medium 750N       |
| Motstand mot slag                   | Tungt (6J) (IK08) |
| Laveste temperatur for installasjon | -25°C             |
| Høyeste temperatur for installasjon | +105°C            |

