


SKJØTEMUFFE SPLITT 16MM GY



En populær halogenfri åpningsbar skjøtemuff. Du skjøter enkelt k-rør ved installasjon og de fungerer også perfekt til fikse eventuelle skader som kan forekomme på et k-rør. De er enkle å åpne og stenge også ved gjentatt bruk.

En populær halogenfri åpningsbar skjøtemuff. Du skjøter enkelt k-rør ved installasjon og de fungerer også perfekt til fikse eventuelle skader som kan forekomme på et k-rør. De er enkle å åpne og stenge også ved gjentatt bruk.

El-nr:	1226757
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Farge	Grå
Vekt	5 kg
Antall per forpakning	50
Dimensjon	16 mm
Splittbare Skjøtemuffe	16mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Grå
Innerdiameter	16 mm
mm/st	80 mm
st/forp	50 st

Materialelegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+105°C

Relaterte produkter



16 mm xSpeed 750N / R100

El-nr: 12 262 00




16 mm xSpeed med
trekketråd 750N / R100

El-nr: 12 263 00




16 mm xHiSpeed 750N / R100

El-nr: 12 266 00




16 mm xHiSpeed 750N / R50

El-nr: 12 266 16



Skjøtemuffe splitt 20mm GY

El-nr: 12 267 58



Skjøtemuffe splitt 25mm GY

El-nr: 12 267 59