

SOLCELL (H1Z2Z2-K) 4 MM² SORT



Kabel for installasjon av solcellepaneler. Kabelen er dobbelisolert og halogenfri. Testet i følge EN 50618. Vanntett (AD8). Kabelen er metermerket og pakket i vår geniale xWire box.

El-nr:	1002258
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	200
Farge på leder	Sort
Vekt	8,4 kg
Ledertverrsnitt	4,0 mm ²
Solcelle (H1Z2Z2-K)	4

Teknisk informasjon

Forpackning

m/st	200 m
m/pall	6400 m

Materialegenskaper

CPR-klasse	Dca-s1,d2,a1
Standard	EN 50575

Tekniska informasjon

Farge på kabler	Sort
Isolering	LSZH
Kabeltverrsnitt (mm ²)	4
Min. faktor	12 x diameteren
Høyeste temperatur	90°C
Merkespenning	1,0 kV AC/1,5 kV DC

Relaterte produkter



16 mm xSpeed UV 750N /
R100

El-nr: 12 268 00



16 mm xSpeed UV 750N / R25

El-nr: 12 262 71



20 mm xSpeed UV 750N /
R100

El-nr: 12 268 01



20 mm xSpeed UV 750N / R25

El-nr: 12 262 72



Skarvmuff med lås UV 16 mm
BK

El-nr: 12 267 86



Skarvmuff med lås UV 20 mm
BK

El-nr: 12 267 87