

PP UV 20 MM 750N BK / 3M



Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

El-nr:	1226727
Klassefisering	2343, 3341, 3342, 3343, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	102
Farge	Svart
Vekt	11,22 kg
UV-beständig	Ja
Halogenfrie rør til el-installasjon	
UV 750N	20mm

Teknisk informasjon

Förpackning

Farge	Svart
Innerdiameter	16 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	102 m
m/pall	4590 m
Vekt	11,22 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA
UV-bestendig	EN 50618:2015-12

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	3 / Medium 750N
Motstand	Medium (2J) (IK10)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+105°C
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA

