

## PP 25 MM 320N WT / 3M



**Halogenfrie stive installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.**

Røret håller klasse 2343 og er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøøyefjær.

**Halogenfrie stive installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.**

Røret håller klasse 2343 og er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøøyefjær.

---

<b>El-nr:</b>	1226722
<b>Klassefisering</b>	2343
<b>Antall meter i forpakning</b>	60
<b>Farge</b>	Vit
<b>Vekt</b>	7,2 kg
<b>Halogenfrie rør til el-installasjon</b>	25mm
<b>320N</b>	

## Teknisk informasjon

---

### Forpakning

Farge	Hvit
Innerdiameter	13 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	102 m
m/pall	7854 m
Vekt	6,426 kg

---

### Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA

---

### Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	2 / Lett 320N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+105°C
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA

