PP UV 25 MM 750N BK / 3M



Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

El-nr:	1226728
Klassefisering	3343
Antall meter i forpakning	60
Farge	Svart
Vekt	9 kg
Dimensjon	25
UV-beständig	Ja
Halogenfrie rør til el-installasjon UV 750N	25mm

Pmflex™

Teknisk informasjon

Förpackning

Farge	Svart
Innerdiameter	20,5 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/forp	60 m
m/pall	3240 m
Vekt	9 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA
UV-bestandig	EN 50618:2015-12

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	3 / Medium 750N
Motstand	Medium (2J) (IK10)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+105°C
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA

Relaterte produkter



PP UV 32 mm 750N BK / 3m

El-nr: 12 267 29



Skarvmuff med lås UV 25 mm BK

El-nr: 12 267 88



PP UV 40 mm 750N BK / 3m

El-nr: 12 267 30



PP UV 50 mm 750N BK / 3m

El-nr: 12 267 31



25 mm xSpeed UV 750N / R100

El-nr: 12 262 70



25 mm xSpeed UV 750N / R25

El-nr: 12 262 73