

PP UV 32 MM 750N BK / 3M



Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

El-nr:	1226729
Klassefisering	3343
Antall meter i forpakning	30
Farge	Svart
Vekt	6,3 kg
UV-beständig	Ja
Halogenfrie rør til el-installasjon	32mm
UV 750N	

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Svart
Innerdiameter	27 mm
Ytterdiameter	32 mm
m/forp	30 m
m/pall	1890 m
Vekt	6,3 kg

Materialelegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA
UV-bestendig	EN 50618:2015-12

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	3 / Medium 750N
Motstand	Medium (2J) (IK10)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+105°C
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA

