

PP 40 MM 320N WT / 3M



Halogenfrie stive installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret håller klasse 2343 og er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C. Røret er bøybart med en vanlig standard børefjær.

Halogenfrie stive installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret håller klasse 2343 og er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C. Røret er bøybart med en vanlig standard børefjær.

El-nr:	1226724
Klassefisering	2343
Antall meter i forpakning	30
Farge	Vit
Vekt	6,9 kg
Halogenfrie rør til el-installasjon	40mm
320N	

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Hvit
Innerdiameter	36,2 mm
Ytterdiameter	40 mm
m/forp	30 m
m/pall	1200 m
Vekt	6,9 kg

Materialelegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	2 / Lett 320N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+105°C
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA

