

## PP UV 40 MM 750N BK / 3M



**Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.**

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

**Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.**

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

---

<b>El-nr:</b>	1226730
<b>Klassefisering</b>	3343
<b>Antall meter i forpakning</b>	30
<b>Farge</b>	Svart
<b>Vekt</b>	8,7 kg
<b>UV-beständig</b>	Ja
<b>Halogenfrie rør til el-installasjon UV 750N</b>	40mm

## Teknisk informasjon

---

### Forpakning

Farge	Svart
Innerdiameter	34,4 mm
Ytterdiameter	40 mm
m/forp	30 m
m/pall	1200 m
Vekt	8,7 kg

---

### Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA
UV-bestendig	EN 50618:2015-12

---

### Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	3 / Medium 750N
Motstand	Medium (2J) (IK10)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+105°C
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA

