PP UV 50 MM 750N BK / 3M



Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

El-nr:	1226731
Klassefisering	3343
Antall meter i forpakning	15
Farge	Svart
Vekt	6,225 kg
Dimensjon	50
UV-beständig	Ja
Halogenfrie rør til el-installasjon UV 750N	50mm

Pmflex™

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Svart
Innerdiameter	43,8 mm
Ytterdiameter	50 mm
m/forp	15 m
m/pall	600 m
Vekt	6,225 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA
UV-bestandig	EN 50618:2015-12

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	3 / Medium 750N
Motstand	Medium (2J) (IK10)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+105°C
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA

Relaterte produkter



AP klammer 50 mm

El-nr: 13 064 45



Skarvmuff med lås UV 50 mm BK

El-nr: 12 267 91



PP UV 25 mm 750N BK / 3m

El-nr: 12 267 28



PP UV 32 mm 750N BK / 3m

El-nr: 12 267 29



PP UV 40 mm 750N BK / 3m

El-nr: 12 267 30



50 mm xSpeed UV 750N / R25

El-nr: 12 262 76