

PP UV 50 MM 750N BK / 3M



Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

El-nr:	1226731
Klassefisering	3343
Antall meter i forpakning	15
Farge	Svart
Vekt	6,225 kg
UV-beständig	Ja
Halogenfrie rør til el-installasjon	50mm
UV 750N	

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Svart
Innerdiameter	43,8 mm
Ytterdiameter	50 mm
m/forp	15 m
m/pall	600 m
Vekt	6,225 kg

Materialelegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA
UV-bestendig	EN 50618:2015-12

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	3 / Medium 750N
Motstand	Medium (2J) (IK10)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+105°C
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA

