

XREFLEX 16 MM SPEED R100



Pmflex lavfriksjonsrør xReflex er halogenfritt og laget av ≥ 70 % resirkulert polypropylen, PCR. Pmflex lavfriksjonsrør xReflex er et lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

El-nr:	1223890
Farge	Grønn
Forpakning	Ring
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Lengde	100
Antall meter i forpakning	100 m
Vekt	4,7 kg
xReflex	16 mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Grønn
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m

Materialegenskapene

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	JA

